TECHNICAL DATA H5

MODEL		IAM 1000 H5	IAM 1200 H5	IAM 1400 H5	IAM 1500 H5	IAM 1600 H5	IAM 1800 H5	IAM 2000 H5	IAM 2200 H5
Displacement	cc/rev	1094	1231	1376	1528	1648	1815	2035	2220
Specific Torque	Nm/bar	17.4	19.6	21.9	24.3	26.2	28.9	32.4	35.3
Max cont. Pressure	bar	250	250	250	250	250	250	250	250
Max int. Pressure	bar	300	300	300	300	300	300	300	300
Peak pressure	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
Max continuous speed	rpm	350	300	300	300	300	250	230	220
Peak speed	rpm	400	350	350	350	340	300	260	240
Max continuous power	HP	122	122	122	122	122	122	122	122
	kW	90	90	90	90	90	90	90	90
Max power	HP	161	161	161	161	161	161	161	161
	kW	120	120	120	120	120	120	120	120

- N° of pistons: 5
- Max case pressure: 6 bar
- Max back pressure: 70 bar
- Dry weight: 173 kg
- Temperature range: -30°C ÷ +70°C
- Minimum speed: 0.5 rpm
- Flushing flow: 10 l/min

(*)for further details regarding flushing go to page 10 of this catalogue.